

## Ломовоз-самосвал на шасси Scania P400 CB6x4HHZ с краном-гидроманипулятором Palfinger



Выпуская прочные и надежные шасси, Scania является одним из лидеров среди производителей автомобильных шасси специального назначения и предлагает широкую линейку специальной техники: крюковые погрузчики, ломовозы, краны-манипуляторы и многое другое.

Ломовозы Scania предназначены для погрузо-разгрузочных работ и перевозки металлолома, строительного мусора, стружки, щепы, сыпучих грузов, сортирента ограниченной длины, и обладают огромным потенциалом для использования в коммунальном хозяйстве. Конструкция надстройки может состоять из гидроманипулятора и мультилифта, что позволяет применять сменные кузова различного назначения, а также из гидроманипулятора и стационарного самосвального кузова.

### Кабина

Тип CP14 (короткая)  
Подвеска 4-точечная, механическая  
Стабилизатор повышенной жесткости  
Оборудована защитой фар  
Отопитель для коротких остановок.

### Силовая установка

Двигатель DC13 103 400 л.с. EURO 4  
Коробка передач GR905  
Механическая, 9-ступенчатая (8+1)  
КОМ с приводом от маховика (ED120) и от КПП (EG651P)

### Шасси

Подвеска рессорная  
Стабилизатор спереди и сзади  
Топливный бак стальной, емкостью 300-450 л

### Тормозная система

Управление пневматическое  
Двухконтурная с АБС  
Автоматический моторный тормоз  
Тормозные накладки задние шириной 254 мм

### Климатическая система

Кондиционер с электронной системой управления  
Автономный отопитель для коротких остановок

### Дополнительное оборудование

Зеркала с электрорегулировкой и обогревом.  
Стеклоподъемники с электроприводом.  
Защита фар, очиститель фар и корректор уровня света.  
Круиз-контроль с управлением на руле.  
Центральный замок с ручным управлением.  
Подготовка под установку магнитолы, ради и FMS.

#### Надстройка: самосвальный кузов, гидроманипулятор Palfinger Epsilon

Грузоподъемность крюка, кг	20 000
Длина контейнера (mini/maxi), мм	4 800 / 7 000
Угол загрузки (номинальный), град.	22
Угол разгрузки (режим самосвала), град.	51°
Рабочее давление, бар	320
Производительность насоса, л/мин	60
Резервуар для масла, л	60
Продолжительность цикла	80
Время загрузки, с	47
Время разгрузка, с	55
Высота крюка, мм	1 570
Высота рамы, мм	270

#### Гидроманипулятор, модель Epsilon M110Z96

Грузовой момент, тм	97
Макс. грузоподъемность, т.	3,2
Вылет, макс – мин, м	9-3
Масса рабочего органа с ротатором, кг	420+50
Модель грейфера	SG300

